

## FILTRO DE CARBÓN ACTIVO AGUA

Los filtros de carbón activo están completamente fabricados en acero inoxidable y permiten un fácil vaciado del carbón.



### PRINCIPIO

Gracias a su importante superficie específica, el carbón activo capta por adsorción la mayoría de los contaminantes.

De fácil utilización, nuestro filtro es de una concepción especialmente robusta y resistente en el tiempo. El llenado se efectúa por la apertura superior y el carbón activo reposa sobre una rejilla. El agua contaminada atraviesa el lecho filtrante de arriba hacia abajo, y sale por la brida inferior.

El orificio de acceso lateral, de 500 mm de diámetro, permite un vaciado cómodo del carbón.

### ESPECIFICACIONES

- 100% Acero inoxidable laminado en caliente
- Presión de servicio : 2,5 bares
- Orificio de acceso superior : Ø400 mm
- Orificio de acceso lateral : Ø500 mm
- Entrada/salida de agua sobre bridas DN80
- Válvula de seguridad
- Mantenimiento por carretilla elevadora y anillas de levantamiento.



FILTRO DE CARBÓN ACTIVO AGUA

Modelo	FE 950	FE 1200	FE 1400	FE 1600	FE 1800	FE 2000
Altura total*	2180 mm	2250 mm	2300 mm	2400 mm	2500 mm	2560 mm
Diámetro	950 mm	1200 mm	1400 mm	1600 mm	1800 mm	2000 mm
Volumen de carbón	850 L	1350 L	1850 L	2400 L	3050 L	3750 L

\*Es posible reducir la altura del filtro para integrarlo a un contenedor de tratamiento.