

COMPTEUR DE CYCLES

- Connecté sur le circuit d'air comprimé d'une AutoPompe, le compteur s'incrémente à chaque cycle de pompage.
- Connexions : Femelle 1/4" NPT



Compteur de cycles

FILTRE DETENDEUR

- Le filtre détenteur permet d'ajuster la pression d'alimentation en air comprimé des pompes et d'éliminer les microgouttelettes d'eau.
- Connexions : Femelle 1/2"



Filtre détenteur

FLEXIBLES

Nous proposons trois types de flexibles pour le raccordement en air et la sortie fluide des AutoPompes.

- **Cristal armé**  
Applications : eau, produits alimentaires, produits chimiques. Ne convient pas au passage de matières grasses ni aux solutions alcooliques titrant plus de 15%GL
- **Hydro K**  
Applications : huile, gazole, eau, graisse à teneur aromatique inférieure à 50%...
- **PA**  
Applications : Commandes pneumatiques et hydrauliques, transport de fluides sous pression.



Tube PA

Modèle	Cristal armé	Hydro K	PA
Utilisation	Sortie fluide	Sortie fluide	Air comprimé
Matériau	PVC armature fibres polyester	NBR / PVC fibres synthétiques	Polyamide
Température d'utilisation	-15°C à +55°C	-25°C à +100°C	-40°C à +100°C
Conditionnement	25 et 50 m	20 m	25, 50 et 100 m
Ø conseillé pour AP2	10 x 17 mm	10 x 17 mm	8 x 10 mm
Ø conseillé pour AP3	19 x 27 mm	19 x 27 mm	8 x 10 mm
Ø conseillé pour AP4	25 x 35 mm	25 x 35 mm	8 x 10 mm (entrée air) 10 x 12 mm (échappement)